



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

1

.FRAME SUSPENDED

FOLIO®

Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Track System	Spot. Mate	fabric
		10 20														




W 100 W 3.93
1000 x 2000 mm 39.37 x 78.74 in

Altre dimensioni disponibili.
Custom size available.

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS



Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.

The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.

TECHNICAL DESCRIPTION

FRAME è la serie di prodotti Folio a cornice rettangolare e quadrata con dimensione massima **2000 x 3000 mm**. Omogeneità luminosa garantita dal diffusore opale con spessore 10 mm e dalla lastra interna in metacrilato incisa a laser con tecnologia edge lighting. Protezione esterna con scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore. LED Nichia ad alta efficienza energetica, dimmerabili 0-10 V, DALI, DMX o Casambi. Disponibile nelle versioni con alimentatore remoto o con alimentatore integrato.

FRAME is the series of Folio products with rectangular and square frames with a maximum size of 2000 x 3000 mm. Homogeneous luminosity is guaranteed by the opal diffuser with a thickness of 10 mm. The internal methacrylate plate is laser engraved with lighting edge technology. The external protection made of an aluminum shell favours rigidity and heat dissipation. The Nichia LEDs with high energy efficiency, are dimmable 0-10 V, DALI, DMX or Casambi. Available either with remote or integrated power supply.





REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

2

.FRAME SUSPENDED


FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Track System	Spot. Mate	fabric
Q.ty		10 20														




OPTION .A
versione **alimentazione remota**
remote power supply version

Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.
The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.




24
0.94

CE
C UL US LISTED



OPTION .B
versione **alimentazione integrata**
integrated power supply version

Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.
The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.



24
0.94

CE

QUANTITÀ
QUANTITIESW 100
1000 x 2000 mmW 3.93
39.37 x 78.74 in

PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:
Product type:

F.A Versione con **alimentazione remota**
(alimentatore non incluso)
Remote power supply version
(power supply not included)



F.B Versione con **alimentazione integrata**
(alimentatore non incluso)
Integrated power supply version
(power supply not included)

Spessore:
Thickness:24 mm
0.94 inPeso:
Weight:27 kg
59.52 lbMateriali:
Materials:Alluminio - Metacrilato
Aluminum - MethacrylateDimensioni:
Sizes:W 100 mm
3.93 inH 1000 mm
39.37 inL 2000 mm
78.74 inCavi di sospensione:
Suspension cables:

12

Lunghezza cavi sosp.:
Cable susp. length:

3 Standard: 3000 mm
Standard: 118.11 in



5 5000 mm (su richiesta)
196.86 in (on request)

Cover cavo alimentazione:
Power cable coverplate:Quadrata
Square

GENERAL SPECS.

Installazione:
Fixing:

S Standard a sospensione
Suspended standard

Ambiente di utilizzo:
Environment of use:Interno
IndoorDurata LED:
LED lifespan:L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
L90 > 60.000 hours at 50° CelsiusBlue light risk group:
Blue light risk group:EXEMPT UNLIMITED (200 mm)
EXEMPT UNLIMITED (7.87 in)Garanzia:
Warranty:

2Y 2 anni
2 years



5Y Su richiesta estensione fino a 5 anni
On request extension up to 5 years

FINISHES

Finiture alluminio:
Aluminum finishes:

W bianco
white



B nero
black



S speciale (verniciatura o ossidazione)
special (liquid painting or oxidation)

Finiture opale:
Opal finishes:

M opaco
matte



G lucido
gloss



OM opale fresato
opal milling



OS opale inciso laser
opal sculpture



OP opale + stampa
opal + print



OA opale + stampa lucida (Folio Art)
opal + glossy print (Folio Art)



.FRAME SUSPENDED



Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Track System	Spot. Mate	fabric
		10 20														

ELECTRICAL SPECS.

Voltaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

<input type="checkbox"/>	010	0-10 V
<input type="checkbox"/>	DA	DALI
<input type="checkbox"/>	DM	DMX
<input type="checkbox"/>	CA	Casambi

24V DC

AC/DC 24V

LED

Tipologia LED:

LED type:

<input type="checkbox"/>	N	NICHIA 757 R9050
<input type="checkbox"/>	O	<i>Nichia Optisolis™ (su richiesta)</i> <i>Nichia Optisolis™ (on request)</i>
<input type="checkbox"/>	V	<i>Nichia Vitasolis™ (su richiesta)</i> <i>Nichia Vitasolis™ (on request)</i>

Posizione LED:

LED position:

<input type="checkbox"/>	P1	Perimetro esterno External perimeter
<input type="checkbox"/>	P2	Perimetro esterno ed interno External and internal perimeters

Consumo:

Consumption:

<input type="checkbox"/>	P1	150 W
<input type="checkbox"/>	P2	280 W

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

<input type="checkbox"/>	P1	3741 lm
<input type="checkbox"/>	P2	6803 lm

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

<input type="checkbox"/>	N	Standard: CRI = Ra min. 90 - R9 min. 50
<input type="checkbox"/>	O	<i>Su richiesta Ra = 100</i> <i>(Nichia Optisolis™)</i> <i>On request Ra = 100</i> <i>(Nichia Optisolis™)</i>

Grado di protezione:

IP rating:

<input type="checkbox"/>	40	Standard: IP40
<input type="checkbox"/>	65	<i>IP65 (su richiesta)</i> <i>IP65 (on request)</i>
<input type="checkbox"/>	DL	<i>Damp Location (su richiesta)</i> <i>Damp Location (on request)</i>

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

<input type="checkbox"/>	27	<input type="radio"/> 2700 K
<input type="checkbox"/>	30	<input type="radio"/> 3000 K
<input type="checkbox"/>	35	<input type="radio"/> 3500 K
<input type="checkbox"/>	40	<input type="radio"/> 4000 K
<input type="checkbox"/>	57	<input type="radio"/> 5700 K
<input type="checkbox"/>	TW	<input type="radio"/> Tunable White (2700 K - 5700 K)
<input type="checkbox"/>	RQ	<i>Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K,</i> <i>5000K, 6500K, RGB, RGBW and</i> <i>RGBTW</i> <i>On request 2000K, 2200K, 2500K,</i> <i>5000K, 6500K, RGB, RGBW and</i> <i>RGBTW</i>

UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

UGR trasversale:

UGR crosswise:

UGR longitudinale:

UGR endwise:

X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H


70/ 50/ 20

< 19

< 19

POLAR DIAGRAM

[cd/klm]





REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

4

.FRAME SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Track System	Spot. Mate	fabric
Q.ty		10 20														

LIGHTING ACCESSORIES

Folio Indirect Light:



- FOLIO BASE**
- 27 2700 K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K
 - 57 5700K
 - RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW

- FOLIO LINEAR**
- TINY TINY
 - TY45 TINY 45
 - STK STOCKY

- 30 3000K
- 40 4000K
- 57 5700K
- TW Tunable White (2700 K - 5700 K)
- R RGB
- RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K

Tessuto fonoassorbente:
Sound-absorbing fabric:

- SA Colori su richiesta
Colors on request

Folio Track System®:



Folio Spot.Mate®:



- 26.a Pico 26.a Qty.
 - 40.a Micro 40.a Qty.
- Lungh. fino a 3000 mm
Length up to 118.11 in

- DQ Domino Quad Qty.
- DL Domino Linear Qty.
- 26.t Pico 26.t Qty.
- 26.a Pico 26.a Qty.
- 40.t Micro 40.t Qty.
- 40.a Micro 40.a Qty.
- 62.a Mini 62.a Qty.
- 77.a Midi 77.a Qty.

KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:



Folio Track System®:



Folio Spot.Mate®:

